Σύνδεση στη MySQL με τη χρήση του προγράμματος PuTTY

A. Σύνδεση στον server mst-lab.mst.ihu.gr χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα PuTTY.

🕵 PuTTY Configuration		?	×
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Rehaviour Translation Selection Colours Colours Colours Colours Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY set Specify the destination you want to connection type: Onnection type: Raw Telnet Rogin SS Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Close window on exit: Always Never Only on delete	ession ect to 22 H O So Say Dele	erjal d te
<u>A</u> bout <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> anc	el

Πληκτρολογήστε ως Host Name το mst-lab.mst.ihu.gr και κάντε κλικ στο κουμπί Open. Θα εμφανιστεί το παράθυρο:



Πληκτρολογήστε το Username σας και στη συνέχεια το password σας. Αν όλα πάνε καλά θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως το ακόλουθο:



Οπότε έχουμε συνδεθεί στον server mst-lab.mst.ihu.gr.

Β. Σύνδεση στο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL

Για να συνδεθούμε στη MySQL πληκτρολογούμε: mysql -u username -p

όπου στη θέση του username βάζουμε αυτό που μας έχει δοθεί και στη συνέχεια το password. Αν όλα πάνε καλά θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως το ακόλουθο:



Παρατηρείστε ότι το prompt της γραμμής εντολών έχει αλλάξει σε *mysql>* οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον εργαζόμαστε στο περιβάλλον της MySQL και μπορούμε να πληκτρολογούμε εντολές SQL.

Αν θέλουμε να βγούμε από το περιβάλλον της MySQL και να επιστρέψουμε στον server γράφουμε την εντολή exit;

Σημείωση: Τα username και password σύνδεσης στον server mst-lab.mst.ihu.gr και στη mysql γενικά μπορεί να είναι διαφορετικά όμως για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας σας έχουν δοθεί ίδια και για τις δύο περιπτώσεις.